

FITA CREPE AMARELA 550
Características:

SUBSTRATO: - Papel crepado saturado com solução que o torna resistente e impermeável.

ADESIVO: - Borracha natural e resinas sintéticas.

COR APRESENTAÇÃO: - Amarelo

Observação: Os valores indicados são médias e não devem ser considerados como valores máximos ou mínimos para fins específicos.

Propriedades Físicas	Unidade	Valores Típicos	Método
Adesão à Placa de Aço Inox (180 °)	N/ IN	≥ 5.3	GB/2792-1998
Tack Inicial (tack Rolling Ball)	#	≥5	GB/4852-2002
Resistência a Tração	N/ IN	≥ 65	GB/7753-1987
Alongamento à Ruptura	%	6-12	GB/7753-1987
Espessura Total	um	130 + - 10	GB/7125-1999
Resistência à temperatura	°C	80	-

Acondicionamento: Caixas papelão

Condições de Armazenagem e validade: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. A validade do produto está impressa no tubete ou na ponteira da fita.

Utilização: Amplamente utilizada para mascaramento em pintura automotiva, pintura interna e externa, metal, móveis, decoração, partes plásticas e superfícies diversas.

Técnicas de utilização: Temperatura ideal de aplicação entre 20 °C à 30 °C. Para mascaramento em pinturas deve ser retirado em até 48hrs para não deixar resíduos. A superfície deve estar limpa e livre de poeira e gordura. Recomendamos que o produto seja previamente testado antes de sua utilização.

www.ecotape.ind.br – sac@ecotape.ind.br

Todas as propriedades são aproximadas e são baseados em provas que acreditamos ser de confiança. Estes valores são apresentados para fins de comparação e não representa uma garantia do fabricante. Recomendamos que o produto seja previamente testado pelo usuário a fim de determinar se o produto é adequado para as suas aplicações específicas.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio.

